



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



περιγραφή

Αυτό το πλήρως συνθετικό μηχανέλαιο Mid SAPS έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου που διαθέτουν σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων. Είναι κατάλληλο για την επιμήκυνση των απαιτούμενων διαστημάτων αλλαγής λαδιών, λαμβάνοντας υπόψιν και τη χρήση βιο-παραγόντων στα καύσιμα (biodiesel και bio βενζίνη). Χάρη στη βελτιωμένη αποδοτικότητά του, αυτό το λάδι SAE 0W-20 διασφαλίζει την άριστη λειτουργία του κινητήρα και ταυτοχρόνως μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, ενώ είναι υποχρεωτική η τοποθέτησή του στους κινητήρες των γκρουπ PSA, DS και Opel, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με BLUE HDi, PureTech και χρησιμοποιούν τεχνολογία Stop & Start, καθώς και για υβριδικά κινητήρια σύνολα. Η βελτιστοποιημένη κατανάλωση καυσίμου που επιτυγχάνει έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες εκπομπές CO₂ και στερεών μικροσωματιδίων.

Εγχειρίδιο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του/της

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ		METHOD
Density στους 15°C	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematic Viscosity στους 40°C	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematic Viscosity στους 100°C	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Viscosity Index	170		ISO 2909
Flashpoint	232	°C	NF EN ISO 2592
Pourpoint	-48	°C	NF T 60 105

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.