



05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Έκδοση εγγράφου: 4 Μαΐ 2024



περιγραφή

Αυτό το Premium Synthetic «Mid SAPS» λάδι κινητήρα είναι σχεδιασμένο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες εξοπλισμένους με σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων. Αυτή η ειδική σύνθεση συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Stellantis FPW9.55535/03 που είναι υποχρεωτική για κινητήρες DV5R έως το OPR 16885 και για κινητήρες EB2 Gen1 (2013-2019) 1.2L Puretech. Αυτοί οι κινητήρες D5VR και EB2 χρησιμοποιούνται σε Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota, Opel και Vauxhall. Η βελτιστοποιημένη καθαριότητα μειώνει τη φθορά και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των μηχανικών εξαρτημάτων και του κινητήρα. Αυτό το λάδι κινητήρα είναι επίσης κατάλληλο για κινητήρες που απαιτούν προδιαγραφές PSA B71 2290 με βαθμό ιξώδους 5W-30.

Εγχειρίδιο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

ACEA C3
API SN Plus
PSA B71 2290
Stellantis FPW9.55535/03

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2
P05000ST	1 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ		METHOD
Density στους 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity στους 40°C	66.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity στους 100°C	11.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM 2270
Flashpoint COC	254	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.