



16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



περιγραφή

Αυτό το πλήρως συνθετικό υγρό ATF αυτόματης μετάδοσης, με σύνθεση από βασικά λάδια πολύ υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με ένα ισορροπημένο πακέτο προσθέτων, επιτυγχάνει πολύ καλή οξειδωτική σταθερότητα και άριστες ιδιότητες τριβής και φθοράς, διασφαλίζοντας την ομαλή αλλαγή ταχυτήτων. Χάρη στο εξαιρετικά χαμηλό ιξώδες του, αυτό το ATF συμβάλει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση καυσίμου. Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση υγρού με τόσο χαμηλό ιξώδες στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων της Ford και της General Motors.

Εγχειρίδιο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

Aisin Warner AW-2
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A
Opel/GM Dexron ULV

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
16001ULV	1 L	6	450
16004ULV	4 L	4	112
16020ULV	20 L	1	30
16060ULV	60 L	1	6
16205ULV	205 L	1	2
16999ULV	1000 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	AΞΙΑ		METHOD
Density	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		
Kinematic Viscosity στους 40°C	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity στους 100°C	4,4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Flashpoint	182	°C	ASTM D92
Pourpoint	-54	°C	ASTM D6892

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.