31000BG Hydraulic Oil HLP 68

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024

περιγραφή

Υδραυλικό λάδι πολλαπλών χρήσεων , ορυκτής προέλευσης , με μεγάλο εύρος εφαρμογής και κατάλληλο για ένα μεγάλο εύρος υδραυλικού και εργοστασιακού εξοπλισμού.Το επιπρόσθετο κράμα σε αυτό το υδραυλικό λάδι της MPM συμβάλλει στην μείωση διάβρωσης και εγγυάται την ελαχιστοποίηση της φθοράς.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

DIN 51524 Part 2 HLP

Μονάδες συσκευασίας

ΤΈΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΑΝΆ ΜΟΝΆΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΑΝΆ ΠΑΛΛΈΤΑ
31020BG	20 L	1	30
31060BG	60 L	1	6
31205BG	205 L	1	2
31999BG	1000 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΊΑ		METHOD
Density στους 15°C	0.88	kg/l	
Viscosity	ISO VG 68		
Kinematic Viscosity στους 40°C	68	mm2/s	
Kinematic Viscosity στους 100°C	8.7	mm2/s	
Viscosity Index	99		
Flashpoint COC	240	°C	
Pourpoint	-27	°C	
FZG A/8.3/90	12	level	

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Φαξ: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl