32000 Hydraulic Oil HVI 32

Έκδοση εγγράφου: 4 Μαΐ 2024

περιγραφή

Υδραυλικό λάδι HVI 32 , ειδικά σχεδιασμένο για υδραυλικά συστήματα βαρέων καθηκόντων σε μηχανές εδάφους και σε μόνιμες εγκαταστάσεις που πρέπει να λειτουργούν κάτω από αυξημένη πίεση και σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.Αυτό το λάδι είναι επίσης πολύ κατάλληλο για τη λύπανση κυκλοφοριακού(με εξαίρεση τις τουρμπίνες), αντλείες αέρος , τη λύπανση του κυκλοφοριακού(εξαιρουμένων των τουρμπίνων) και γενική λύπανση της μηχανής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Αυτό το λάδι ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιηθεί όπου υπάρχουν εξαρτήματα επαργύρου.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-68
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Μονάδες συσκευασίας

ΤΈΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΈΙΜΕΝΟ ΑΝΆ ΜΟΝΆΔΑ	ΑΝΤΙΚΈΙΜΕΝΟ ΑΝΆ ΠΑΛΛΈΤΑ
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	6
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Φαξ: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΊΑ		METHOD
Density στους 15°C	0.872	kg/l	
Viscosity	ISO VG 32		
Kinematic Viscosity στους 40°C	32.7	mm2/s	
Kinematic Viscosity στους 100°C	6.3	mm2/s	
Viscosity Index	147		
Flashpoint COC	204	°C	
Pourpoint	-40	°C	
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g	

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Φαξ: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl