



## 32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



### περιγραφή

Βιοδιασπόμενο υδραυλικό λάδι HVI 32 υψηλής απόδοσης , βασισμένο σε συνθετικές εστέρες , κατάλληλο για την λύπανση υδραυλικών συστημάτων και έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών σε διάφορους τομείς , όπως στην αγροτική και την κηπουρική , την ναυτιλιακή μεταφορά και τις μηχανές εδάφους.Χάρη στη βιοδιάσπαση του , αυτό το λάδι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όπου υπάρχουν (πιθανές) διαρροές.Το βιολογικό , υδραυλικό λάδι HVI 32 αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -30°C μέχρι 95°C.

### Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

ISO 15380 HEES  
VDMA 24568

### Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΆΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΆ ΠΑΛΛΈΤΑ
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	6
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

## Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ		METHOD
Density στους 15°C	0,911	kg/l	
Viscosity	ISO VG 32		
Kinematic Viscosity στους 40°C	32	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity στους 100°C	7,25	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	200		
Pourpoint	-30	°C	
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2	
Biodegradability	> 60	%	OECD 301 B

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.