



33000A Hydraulic Oil HVI 22

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



περιγραφή

Υδραυλικό λάδι HVI 15 ειδικά σχεδιασμένο για βαρέως καθήκοντος υδραυλικά συστήματα χωματουργικών μηχανήματων και μόνιμων εγκαταστάσεων τα οποία πρέπει να λειτουργούν κάτω από υψηλή πίεση και ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας. Αυτό το λάδι είναι επίσης πολύ κατάλληλο για τη λίπανση της κυκλοφορίας (με εξαίρεση τις τουρμπίνες), για τις αντλίες κενού και τη γενική λίπανση του μηχανήματος.

Σημαντικό: Αυτό το λάδι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα στα οποία είναι παρόντα επαργυρωμένα συστατικά ».

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
33001A	1 L	6	450
33005A	5 L	4	112
33020A	20 L	1	30
33060A	60 L	1	6
33205A	205 L	1	2
33999A	1000 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ		METHOD
Density στους 15°C	0.858	kg/l	
Viscosity	ISO VG 22		
Kinematic Viscosity στους 40°C	21.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity στους 100°C	5	mm ² /s	
Viscosity Index	168		
Flashpoint COC	186	°C	
Pourpoint	-40	°C	
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g	

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.