



## 35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



### περιγραφή

Ορυκτό STOU (Super Tractor Oil Universal) πολλαπλών χρήσεων SAE 10W-40 πολυλειτουργικό γεωργικό λάδι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, για την απογείωση ισχύος, υγρά φρένα, υδραυλικά συστήματα, υδραυλικό τιμόνι και τελικές μεταδόσεις, μεταξύ άλλων σε τρακτέρ, θεριστικές μηχανές, μηχανήματα κατασκευής δρόμων και υδραυλικής μηχανικής.

### Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

ACEA E3  
API CF-4 / CG-4 / GL-4  
Allison C4  
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C  
John Deere J20C / J27  
MB-Approval 228.1  
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145  
New Holland 526C  
ZF TE-ML 06C / 07D

### Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	Όγκος	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
35001A	1 L	6	450
35005A	5 L	4	112
35020A	20 L	1	30
35060A	60 L	1	6
35205A	205 L	1	2
35999A	1000 L	1	-

## Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity στους 40°C	96	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	14.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity στους -25°C	7000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-35	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.