



## 36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



### περιγραφή

Ορυκτό STOU (Super Tractor Oil Universal) πολλαπλών χρήσεων SAE 15W-30 πολυλειτουργικό γεωργικό λάδι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, για την απογείωση ισχύος, υγρά φρένα, υδραυλικά συστήματα, υδραυλικό τιμόνι και τελικές μεταδόσεις, μεταξύ άλλων σε τρακτέρ, θεριστικές μηχανές, μηχανήματα κατασκευής δρόμων και υδραυλικής μηχανικής.

### Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

API CF-4 / CG-4 / GL-4  
Allison C4  
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A  
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C  
MIL-L-2104D  
MIL-L-2105  
MIL-L-46152C  
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144  
New Holland 030C / 420A  
ZF TE-ML 06B / 07B

### Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
36001	1 L	6	450
36005	5 L	4	112
36020	20 L	1	30
36060	60 L	1	6
36205	205 L	1	2
36999	1000 L	1	-

## Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ		METHOD
Density στους 15°C	0.877	kg/l	
Viscosity	15W-30		
Kinematic Viscosity στους 40°C	81.7	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity στους 100°C	10.8	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	118		
Dynamic Viscosity στους -20°C	6600	mPa.s	
Flashpoint COC	222	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.