



38000TB Transmission Drive Train Oil 30

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



περιγραφή

Το λάδι μετάδοσης κιβώτιου ταχυτήτων είναι ένα λάδι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων «Power Shift», σε διαφορικά και τελικές μεταδόσεις, συμπλέκτες και υγρά φρένων, υδραυλικά συστήματα χρωματουργικών μηχανημάτων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις Caterpillar TO-4 ή Allison C-4.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
38020TB	20 L	1	30
38060TB	60 L	1	6
38205TB	205 L	1	2
38999TB	1000 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.893	kg/l
Viscosity SAE	SAE 30 30	
Kinematic Viscosity στους 40°C	102	mm ² /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	11.7	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Dynamic Viscosity στους -25°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-27	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.