



## 38000TC Transmission Drive Train Oil 50

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024

### περιγραφή

Το λάδι μετάδοσης κιβώτιου ταχυτήτων είναι ένα λάδι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων «Power Shift», σε διαφορεικά και τελικές μεταδόσεις, συμπλέκτες και υγρά φρένων, υδραυλικά συστήματα χωματοργικών μηχανημάτων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις Caterpillar TO-4 ή Allison C-4 .

### Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

Allison C4  
Caterpillar TO-4  
Komatsu KES 07.868.1

### Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
-------------	-------	---------------------------	----------------------------

### Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.901	kg/l
Viscosity SAE	SAE 50	
Kinematic Viscosity στους 40°C	201	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	19.9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	114	
Dynamic Viscosity στους -15°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.