



## 39000D Industrial Gear Oil 150

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



### περιγραφή

Βιομηχανικό ορυκτέλαιο 150 για κιβώτιο ταχυτήτων , ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε στεγανά κιβώτια , εξοπλισμένα με ίσια , ελικοειδή , κωνικά και ατέρμονα κοχλία.

### Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
39001D	1 L	6	450
39005D	5 L	4	112
39020D	20 L	1	30
39060D	60 L	1	6
39205D	205 L	1	2
39999D	1000 L	1	-

### Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.89	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity στους 40°C	152	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	14.5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	93	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.