



39000E Industrial Gear Oil 220

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



περιγραφή

Βιομηχανικό ορυκτέλαιο 220 για κιβώτιο ταχυτήτων , ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε στεγανά κιβώτια , εξοπλισμένα με ίσια , ελικοειδή , κωνικά και ατέρμονα κοχλία.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
39001E	1 L	6	450
39005E	5 L	4	112
39020E	20 L	1	30
39060E	60 L	1	6
39205E	205 L	1	2
39999E	1000 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.897	kg/l
Viscosity	ISO VG 220	
Kinematic Viscosity στους 40°C	228	mm ² /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	19.4	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.