



39000F Industrial Gear Oil 320

Έκδοση εγγράφου: 13 Απρ 2024



περιγραφή

Βιομηχανικό ορυκτέλαιο 320 για κιβώτιο ταχυτήτων , ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε στεγανά κιβώτια , εξοπλισμένα με ίσια , ελικοειδή , κωνικά και ατέρμονα κοχλία.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
39001F	1 L	6	450
39005F	5 L	4	112
39020F	20 L	1	30
39060F	60 L	1	6
39205F	205 L	1	2
39999F	1000 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.9	kg/l
Viscosity	ISO VG 320	
Kinematic Viscosity στους 40°C	330	mm ² /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	24.2	mm ² /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	255	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.