



## 39000G Industrial Gear Oil 460

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



### περιγραφή

Βιομηχανικό ορυκτέλαιο 460 για κιβώτιο ταχυτήτων , ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε στεγανά κιβώτια , εξοπλισμένα με ίσια , ελικοειδή , κωνικά και ατέρμονα κοχλία.

### Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
-------------	-------	------------------------	-------------------------

### Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.905	kg/l
Viscosity	ISO VG 460	
Kinematic Viscosity στους 40°C	434	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	27.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	88	
Flashpoint COC	260	°C
Pourpoint	-18	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.