



39000H Industrial Gear Oil 680

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



περιγραφή

Βιομηχανικό ορυκτέλαιο 680 για κιβώτιο ταχυτήτων , ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε στεγανά κιβώτια , εξοπλισμένα με ίσια , ελικοειδή , κωνικά και ατέρμονα κοχλία.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
39999H	1000 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.903	kg/l
Viscosity	ISO VG 680	
Kinematic Viscosity στους 40°C	675	mm ² /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	36	mm ² /s
Viscosity Index	86	
Flashpoint COC	262	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.