



40000A Slideway Oil 150

Έκδοση εγγράφου: 13 Απρ 2024

περιγραφή

Ορυκτέλαιο ολισθητήρα 150 , ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση διαφανειών. Αυτό το λάδι ολισθητήρα είναι εξαιρετικό στην αποτροπή του φαινομένου stick-slip.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

AFNOR NF E 48-603 HM
DIN 51502 CGLP / 51524 part 2

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
-------------	-------	---------------------------	----------------------------

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.889	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity στους 40°C	150	mm ² /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	14.6	mm ² /s
Flashpoint COC	>220	°C
Pourpoint	-18	°C

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.