



41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



περιγραφή

Ορυκτελαίο SAE 30 SF/CC Super Single Grade σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων και εξαιρετικά κατάλληλο για σταθερά μηχανήματα, για βιομηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και για υδραυλικά συστήματα.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

API CC / SF
CCMC D1
CCMC G2

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
41001C	1 L	6	450
41005C	5 L	4	112
41020C	20 L	1	30
41060C	60 L	1	6
41205C	205 L	1	2
41999C	1000 L	1	-
P41000C	1 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.891	kg/l
Viscosity	SAE 30	
Kinematic Viscosity στους 40°C	103	mm ² /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	11.3	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.