



41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Έκδοση εγγράφου: 20 Απρ 2024



περιγραφή

Ορυκτελαίο SAE 40 SF/CD Super Single Grade σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων και εξαιρετικά κατάλληλο για σταθερά μηχανήματα, για βιομηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και για υδραυλικά συστήματα.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	6
41205D	205 L	1	2
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ	METHOD
Density στους 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	SAE 40	
Kinematic Viscosity στους 40°C	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity στους 100°C	14.6	mm ² /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.