



50000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Έκδοση εγγράφου: 13 Απρ 2024



περιγραφή

Αυτό το υγρό έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στα συστήματα 6η γενιάς μετάδοσης της κίνησης σε όλους τους τροχούς (All Wheel Drive - AWD) της BorgWarner. Το υγρό αυτό διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες τριβής, αποτρέπει την εμφάνιση εμπλοκών και ολισθήσεων και διασφαλίζει την άριστη λίπανση του συμπλέκτη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συνιστάται για τους συμπλέκτες BorgWarner (Haldex) 6ης γενιάς, ενώ η τοποθέτηση υγρού με αυτές τις προδιαγραφές απαιτείται από ορισμένους κατασκευαστές, όπως πχ. η Volvo και το γκρουπ VW-VAG.

Εγχειρίδιο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του/της

VW G 065 175
Volvo 32240904 / 32240905

Μονάδες συσκευασίας

ΤΕΧΝΗ. ΟΧΙ.	ΌΓΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΠΑΛΛΕΤΑ
50001BW-VI	1 L	6	450

Τυπικές αναλύσεις

ΤΕΣΤ	ΑΞΙΑ		METHOD
Density στους 15°C	847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity στους 40°C	28.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity στους 100°C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity στους -30°C	5100	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Flashpoint	212	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Μπορεί να εμφανιστούν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά.